



СТЕНЕН КЛИМАТИК

Comfora Plus



Дискретното стенно тяло осигурява ефективност A+++

Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Енергиен етикет:



- Благодарение на мощното външно тяло Comfora Plus притежава енергиен клас A+++ / A+++
- Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения
- Вграден Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

BLUEvolution



Comfora Plus FTXD



A+++



A+++




FTXD25-35A

RXD25-35A

ARC480A78

Интегрирано



Ефективност				FTXD25A + RXD25A		FTXD35A + RXD35A	
Цена на система с вкл. ДДС			EUR/ лв				
Цена на монтаж с включен ДДС			EUR/ лв				
Цена с монтаж с вкл. ДДС			EUR/ лв				
BTU / прибрл. площ / обем				10/25 m²/65 m³		14/35 m²/90 m³	
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,2		1,4/3,3/3,9	
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,8/4,4		1,4/3,5/5,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,56		0,78	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,61		0,88	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас						
	Капацитет	Pdesign	kW	2,50		3,30	
	SEER			8,50			
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	103		136	
	Енергиен клас						
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40		2,50	
SCOP/A				5,10			
Годишен разход на електроенергия			kWh/a	659		686	
Вътрешно тяло				FTXD25A		FTXD35A	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	286x770x225			
Качество на въздуха				Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшуменрежим/Ниско/Средно/Високо	dBA	19/26/33/40		20/27/34/43	
	Отопление	Безшуменрежим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/28/34/40		21/29/35/40	
Външно тяло				RXD25A		RXD35A	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	552x840x350			
Тегло	Тяло		kg	32		32	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Макс.	dBA	46/-		49/-	
	Отопление	Ном./Макс.	dBA	47/-		49/-	
Работен диапазон	Охлаждане	Външатемп.	Мин.~Макс. °CDB	-10 ~ 50			
	Отопление	Външатемп.	Мин.~Макс. °CDB	-20 ~ 24			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg/TCO _{Eq}	R-32 / 675 / 0.76			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ	Макс. m	20			
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ	Макс. m	15			
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	1/13			

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.

