MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MOVE THE WORLD FORWARD MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES GROUP

Серия Diamond ZSX

SRK-ZSX-W

Diamond Series NEW R32

ХИПЕРИНВЕРТОРЕН МОДЕЛ СТЕНЕН ТИП

SRK20ZSX-W, SRK25ZSX-W, SRK35ZSX-W SRK50ZSX-W, SRK60ZSX-W

Titanium (-WT)

Black & White (-WB)

Single Multi — Всички вътрешни тела SRK-ZSX-W могат да бъдат използвани в комбинация със SCM външно тяло на мултисплит система.

Ефективни дизайнерски климатици с максимален комфорт при охлаждане и отопление дори и при -20°C и енергиен клас A+++

Хиперинверторните SRK-ZSX модели от серия Diamond на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES са ново поколение интелигентни климатици, които регулират мощността си в зависимост от присъствието и движението на хора в помещението. Отличават се с изключително ниски нива на шум до 19 dB, подвижни панели за входящия въздух и иновативна двойна клапа за въздушния поток с широк обхват. Със стилен, неподвластен на времето дизайн в три цветови варианта - **Pure White**, **Titanium** и контраст **Black & White**, красиво се вписват във всеки интериор и имат много опции за удобство, включително Wi-Fi.

ФУНКЦИИ

Спестяване на енергия

- Адаптивно управление с предсказване
- Сензор за движение
- Спира автоматично работа, когато няма засечена човешка активност в помещението за определен период от време
- Сензор за стайна температура и влажност

Въздушен поток

- Jet технология за безшумен, равномерен и непрекъснат въздушен поток във всички части на помещението
- 3D Auto – може да изберете най-подходящата охлаждаща или затопляща схема само от един бутон
- Автоматични въздухоразпределителни клапи
- Запаметяване на позицията на въздухоразпределителните клапи
- Завъртане на въздухоразпределителните клапи във вертикално направление
- Завъртане на въздухоразпределителните клапи в хоризонтално направление
- Настройване на посоката на въздушния поток

Операции за почистване на филтри

- Алерген-деактивираща система
- Самопочистваща функция
- Алерген-деактивиращ филтър
- Запазва въздуха свеж чрез отнемане на неприятните миризми
- Разглобяем преден панел

Други

- Автоматично премахва натрупания скреж и намалява времето за размразяване
- Самодиагностика
- Автоматично рестартиране
- Опция за включване и изключване от вътрешното тяло
- Wi-Fi модул (опция)

airconwithme безплатно мобилно приложение

Комфорт и удобство

- Режим на изсушаване на помещението
- Hi Power – режим за бързо постигане на желаната температура
- Тих режим
- Нощно поддържане на температурата
- Седмичен таймер
- Режим сън
- Автоматично включване и изключване за период от 24 часа
- Комфортен старт
- Запаметен режим
- Заключване за деца
- Настройване на яркостта на индикаторите

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Моделите с фреон R32 са по-екологични и са с до 5% по-ефективни в сравнение с моделите с фреон R410A.

R32 R410A

Вътрешните тела SRK-ZSX-W са „хибрид“ и могат да бъдат използвани с външни тела с фреон R32 или R410A.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Вътрешно тяло				SRK20ZSX-W,-WB,-WT	SRK25ZSX-W,-WB,-WT	SRK35ZSX-W,-WB,-WT	SRK50ZSX-W,-WB,-WT	SRK60ZSX-W,-WB,-WT
Външно тяло				SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W1	SRC60ZSX-W1
Захранване				1 Phase, 220 - 240V, 50Hz				
Охладителен капацитет (Мин.~Макс.)			kW	2.0 (0.9~3.4)	2.5 (0.9~3.8)	3.5 (0.9~4.5)	5.0 (1.0~6.2)	6.1 (1.0~6.9)
Отоплителен капацитет (Мин.~Макс.)			kW	2.7 (0.8~5.5)	3.2 (0.8~6.0)	4.3 (0.8~6.8)	6.0 (0.8~8.2)	6.8 (0.8~8.8)
Консумирана мощност		Охлаждане/Отопление	kW	0.31 / 0.47	0.44 / 0.59	0.74 / 0.90	1.24 / 1.36	1.71 / 1.65
EER/COP		Охлаждане/Отопление		6.45 / 5.74	5.68 / 5.42	4.73 / 4.78	4.03 / 4.41	3.57 / 4.12
Енергиен клас		Охлаждане/Отопление		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
SEER				10.00	10.30	9.50	8.30	7.80
SCOP (умерен климат)				5.20	5.20	5.10	4.70	4.70
Проектен капацитет		Охлаждане/Отопление при -10°C	kW	2.00 / 2.80	2.50 / 3.00	3.50 / 3.40	5.00 / 4.50	6.10 / 5.20
Годишна консумация на ел. енергия		Охлаждане/Отопление 2602 часа / 4910 часа	kWh/a	70 / 754	85 / 808	129 / 934	211 / 1341	274 / 1551
Прогнозни годишни разходи за Охлаждане / Отопление			лв.	15 лв. / 163 лв.	18 лв. / 175 лв.	28 лв. / 202 лв.	46 лв. / 290 лв.	59 лв. / 336 лв.
Ниво на шум	Вътрешно	Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)	dB(A)	19 / 24 / 31 / 38	19 / 25 / 33 / 39	19 / 26 / 35 / 43	22 / 31 / 39 / 44	22 / 33 / 41 / 48
		Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi)		19 / 25 / 33 / 38	19 / 27 / 34 / 40	19 / 28 / 35 / 42	23 / 33 / 41 / 47	23 / 34 / 42 / 47
	Външно	Охлаждане/Отопление		43 / 45	44 / 45	48 / 47	51 / 49	52 / 53
Въздушен поток	Вътрешно	Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)	m^3/min	5.0 / 6.0 / 9.1 / 11.3	5.0 / 6.7 / 10.0 / 12.2	5.0 / 7.3 / 10.8 / 13.1	5.4 / 7.8 / 12.4 / 14.3	5.4 / 8.9 / 13.4 / 16.3
		Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi)		5.4 / 7.2 / 10.3 / 12.2	5.4 / 7.8 / 11.0 / 12.8	5.4 / 8.6 / 11.8 / 13.9	6.2 / 9.8 / 14.3 / 17.3	6.2 / 10.9 / 13.7 / 17.8
	Външно	Охлаждане/Отопление		31.0 / 31.0	31.0 / 31.0	36.0 / 31.0	39.0 / 33.0	41.5 / 39.0
Външни размери	Вътрешно	Височина x Широчина x Дълбочина	mm	305 x 920 x 220				
	Външно			640 x 800(+71) x 290				
Тегло	Вътрешно/Външно		kg	13.0 / 43.0			13.0 / 45.0	
Хладилен агент		Тип/GWP		R32 / 675				
Размер на тръбите		Течност/Газ	ø mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")			6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")	
Дължина на тръбата на хладилния агент			m	Max.25			Max.30	
Разлика във височината		Външното е по-високо/ по-ниско	m	Max.15 / Max.15			Max.20 / Max.20	
Диапазон на работа при външна температура		Охлаждане	˚C	-15 ~ 46				
		Отопление		-20~24				
Филтър				Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1				
Цена модел Pure White				**2199 лв.**	**2449 лв.**	**2749 лв.**	**3399 лв.**	**3599 лв.**
Цена модел Black & White / Titanium				**2299 лв.**	**2549 лв.**	**2849 лв.**	**3499 лв.**	**3699 лв.**
Цена Wi-Fi адаптор AM-MHI-01 за всички модели				140 лв.				

- Данните са измерени при следните условия (ISO-T1): Охлаждане: вътр. темп. 27° CDB, 19° CWB и външ. темп. 35° CDB.
- Показва стойността в звукоизолирано помещение. По време на работа тези стойности са малко по-високи, поради условията на заобикалящата среда.
- SEER/SCOP - сезонни коефициенти за целия сезон охлаждане/отопление, съгласно EN14825:2016 и регламент (EU) No.2016/2281.
- Годишната консумация на ел. енергия се базира на резултати от тестове, съгласно стандарта.
- Актуалната консумация на ел. енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде е инсталиран.
- Прогнозните годишни разходи за охлаждане/отопление са на база цена на ел. енергия за дневна тарифа към февруари 2019 г. - 0,216504 лв. с ДДС.

CONDEX AIR CONDITIONING SYSTEMS

Официален вносител за България на климатична техника MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.
www.condex.bg

Оторизиран дилър: